

# TECHNISCHE GEGEVENS

TRILSTAMPER

BT 60 E



**Hoog bedieningscomfort**  
Comfort start met een druk op de knop, lage hand-arm trillingen




**Vermogen zonder compromissen**  
Optimale verdichtingscapaciteit en stabiel loopgedrag



**Lage servicekosten**  
Onderhoudsvrije elektromotor en volledige motorbeveiliging

**Transportafmetingen in m3****BT 60 E**

0,262

**Standaarduitrusting**

- Comfort start
- Onderhoudsvrije borstelloze elektromotor
- Motorbeplating
- Accuervanging zonder gereedschap
- Trillingsarme bedieningsbeugel
- Centraal hijssoog
- Beschermafdekking
- Kunststof rol als laadhulp
- 3-2-1 Warranty

**Speciale uitrusting**

- Accu eP 20 (20Ah)
- Accu eP 28 (28Ah)
- Lader standaard
- Lader snel
- Transportinrichting met pechbestendige wielen
- Stampvoetbreedtes (160-280mm)
- Bedrijfskleur
- Gereedschap

**Afmetingen in mm**

	B	H	L	L1	W
<b>BT 60 E</b>	350	1030	728	335	230

**Technische Gegevens****BOMAG****BT 60 E****Gewichten**

Bedrijfgewicht CECE .....	kg	71
Eigen gewicht .....	kg	61

**Afmetingen**

Werkbreedte (stampvoet) .....	mm	230
-------------------------------	----	-----

**Rij-eigenschappen**

Werksnelheid max. ....	m/min	20
Oppervlakte rendement max. ....	m <sup>2</sup> /h	276

**Aandrijving**

Type .....		Asynchonmotor
Koeling .....		Lucht
Vermogen .....	kW	2,3
Toerental .....	min-1	4.200
Aandrijfsysteem .....		Mech.

**Vibratiesysteem**

Frequentie .....	Hz	11,6
Slagkracht .....	kN	15,0
Spronghoogte .....	mm	70,0

**Elektrische uitrusting**

Bedrijfsspanning .....	V	51
batterij, type .....		Li-Ion

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



PRNL 541 45 010

300921 Sa

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

